



RAISE3D DF1 系列

精细 快速 简单 稳定

为用户提供可靠的生产工具

5倍于传统光固化的打印速度满足您高效的工作需求

微米级的分辨率精度 助力您对极致细节的追求





快速打印

打印速度是点光源设备的 5 倍，
打印 10 个齿科导板，耗时不到
3 小时！

超大尺寸

拥有 3.7L 的超大打印空间，
超过 280mm 的最大打印长度。

高精细度

微米级的模型表达！
最精细 Z 轴层厚可达 20 μ m，
XY 方向最高分辨率精度 75 μ m。

多种耗材

支持多类型耗材，
配备多色多功能的树脂库。

简易操作

无需特殊培训，上手简单。

设备稳定

超过 4000 小时的稳定性测试，
坚若磐石。

通 用

型 号	DF1	DF1S
设备尺寸	380x420x530mm	
成型空间	182x102x200mm	144x81x200mm
成型技术	光固化面成型（DLP）	
分辨率精度	0.095mm	0.075mm
分辨率	1920x1080	
光机功率	0.6-1.2W	
树脂补充方式	手动进料	
分层厚度	0.02-0.1mm	
打印速度	2-15s/层	
运输重量	22kg	
运行温度	25 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C	
加热方式	接触式加热	
打印软件	DFware	
文件格式	STL/OBJ/SLD	
系统支持	Windows 7及以上，64位系统	

耗 材

Standard(常规树脂)
Flexible(柔性树脂)
Model(模型树脂)
Pressed Film(压膜树脂)
Tough(强韧树脂)
Hydrophilic(水洗树脂)
Castable(铸造树脂)
牙龈胶树脂
手术导板

打印机控制

控制方式 7"高清触屏
连接方式 Wi-Fi，网线，USB脱机打印，Wi-Fi热点

电 源

电气参数 AC 110-220V，150W

上海复志信息技术有限公司

电话：400-6367-888

邮箱：inquiry@raise3d.com

网址：www.raise3d.com

地址：上海市杨浦区国权北路1600号B5座4楼

西安市高新区高新二路众创示范街区A104

深圳市南山区海天一路19号软件产业基地4栋A座

微信公众号



官方微博

